

Przewo enie roweru samochodem - rzeczy, które warto wiedzie o rowerze

Przewo enie roweru samochodem

Poza wszystkimi znanymi wadami samochody posiadaj t wielk zalet , e wietnie nadaj si do przewo enia rowerów. Prawie wszyscy sprzedawcy akcesoriów samochodowych i producenci samochodów oferuj zestawy do przewo enia rowerów. Dzi ki nim u ytkownicy rowerów nie musz rozkłada rowerów na czas transportu. Najcz cie j spotykanym rozwi zaniem s szyny umieszczane na dachu samochodu, do których rowery mocuje si za dolne rury za pomoc odpo-wiednich zacisków.

Tylne baga niki ciesz si rosn c popularno ci . Ich jedn wielk zalet w stosunku do baga ników dachowych jest to, e nie trzeba wysoko podnosi roweru przed przypięciem go do baga nika. Niezale nie od tego, które rozwi zanie wybierzesz, upewnij si , e spełnia ono obowi zuj ce normy bezpiecze stwa.

Przeczytaj instrukcj obsługi baga nika rowerowego i przestrzegaj wymogów z zakresu maksymalnej ładowno ci baga nika i dopuszczalnej pr dko ci dla samochodów z baga nikiem. Upewnij si , e lampy i tablica rejestracyjna Twojego samochodu nie s przesłoni te baga nikiem. W przypadku niektórych baga ników przepisy ruchu drogowego zalecaj zamontowanie drugiego zewn trznego lusterka wstecznego.



Wiekszo c zacisków moze uszkodzi rury ramy o duzej srednicy! W razie watpliwosci zwróc sie o porade do sprzedawcy MERIDA.



Zapoznaj sie z wszystkimi przepisami regulujacymi kwestie transportu roweru samochodem, jezeli podróżujesz przez różne kraje. Oczywiste różnice dotyczy wymaganych znaków ostrzegawczych i lamp.



Nie kupuj bagaznika, na którym rower musi byc przewo zony do góry nogami, tj. z kierownica i siodełkiem przylegajacymi wierzchem do bagaznika. Ten sposob mocowania roweru naraza kierownice, mostek, siodełko i wspornik siodełka na skrajne przeciazenia podczas transportu i moze prowadzic do ich zlamania!



Pamietaj, ze wysoko c calkowita Twoego samochodu ulega zwiekszeniu po umieszczeniu roweru na dachu. Zmierz calkowita wysoko c samochodu z rowerem na dachu i przyczep kartke z wyliczeniem w widocznym miejscu na tablicy rozdzielczej lub na kierownicy.



Nigdy nie przewo z rowerów z hamulcami hydraulicznymi do góry nogami. Moze to przyczynic sie do przenikniecia powietrza do zacisków hamulca i spowodowac niesprawno c hamulców.



Hamulce tarczowe musza zostac zabezpieczone zamkami, jezeli rower ma byc przewo zony ze zdjety mi kołami.